

PARDOSEALĂ SPC RIGIDĂ 6 MM

6 mm

GROSIME TOTALĂ

Fișă tehnică de produs pentru configurația fără strat suport IXPE integrat.

Construcție compactă, fără suport integrat



FĂRĂ IXPE · fără strat suport atașat din fabrică

IDENTIFICARE PRODUS

Caracteristică	Specificație
Tip produs	Pardoseală vinilică SPC rigidă, modulară multistrat (MMF)
Standard de referință	EN 16511
Montaj	Flotant, cu sistem click
Clasă de utilizare	Clasa 23 / Clasa 33
Configurație	6,00 mm total · strat de uzură 0,50 mm · fără IXPE

Dimensiuni și toleranțe

DIMENSIUNI

Caracteristică	Valoare
Grosime totală	6,00 mm · tmax - tmin: max. 0,50 mm
Lungime	1219,2 mm · lmax - lmin: max. 0,50 mm
Lățime	228,6 ± 0,10 mm · wmax - wmin: max. 0,20 mm
Densitate	2000 kg/m ³ (2 g/cm ³)
Strat suport integrat	Nu este inclus · fără IXPE

TOLERANȚE GEOMETRICE

Caracteristică	Metodă	Criteriu
Perpendicularitate	EN 16511	max. 0,20 mm
Rectilinitate	EN 16511	max. 0,30 mm/m
Planeitate transversală	EN 16511	Concav max. 0,15% · convex max. 0,20%
Planeitate longitudinală	EN 16511	Concav max. 0,50% · convex max. 1,00%
Rosturi între elemente	EN 16511	Medie max. 0,15 mm · maxim max. 0,20 mm
Diferență de înălțime între elemente	EN 16511	Medie max. 0,10 mm · maxim max. 0,15 mm

CONSTRUCȚIE ȘI FINISARE

Caracteristică	Rezultat
Muchii bizotate	Da · microbizot
Tratament de suprafață (UV)	Da
Sistem click	Sistem click mecanic

Performanță și comportament

ÎNCERCĂRI DE PERFORMANȚĂ

Caracteristică	Metodă	Rezultat
Stabilitate termică / schimbarea culorii	ASTM F1514	Fără modificări
Stabilitate la lumină / schimbarea culorii	ASTM F1515	Fără modificări
Rezistență la substanțe chimice	ASTM F925	Fără modificări
Rezistență la microzgăriere	EN 16094, A / B	MSR-A1 / MSR-B1
Rezistență la pătare	EN 438-2	Clasa 5 · fără modificări
Rezistență la abraziune, metoda B	EN 16511	min. 3000 cicluri
Rezistență la impact	EN 16511	min. 1800 mm
Test cu scaun pe role	ISO 4918	Fără modificări după 25.000 cicluri
Efectul piciorului de mobilier	EN 16511	Fără deteriorări vizibile
Umflare în grosime	EN 16511	Fără umflare
Indentație reziduală	EN 16511	max. 0,01 mm
Stabilitate dimensională	EN 16511	max. 0,15%
Încălzire prin pardoseală	Instrucțiuni separate	Adecvat · max. 27 °C
Rezistența sistemului de blocare	EN 16511	f10,2 min. 1 kN/m (lungime) · fs0,2 min. 1,5 kN/m (lățime)

MEDIU ȘI COMPORTAMENT FIZIC

Caracteristică	Metodă	Rezultat
Emisii de formaldehidă	CDPH	ADMIS
TVOC	TVOC	ADMIS · max. 0,5 mg/m ³
Comportament la foc	EN 13501-1	Bfl-s1
Rezistență la alunecare	EN 13893	DS
Rezistență termică	EN 12667	0,034 (m ² K)/W
Comportament electrostatic	EN 1815	Pardoseală antistatică

PERFORMANȚĂ ACUSTICĂ

Nedeclarată pentru configurația de 6 mm fără IXPE. Rezultatele acustice obținute pentru variante cu strat suport IXPE nu sunt aplicabile automat acestei configurații.